



防腐銹海洋專用型手扳葫蘆：SLH(Sub Sea Lever Hoist, SS11)

- 起重範圍：800KG ~ 20000kg
- 新專利”雙制動凸輪棘爪”
- 獨特的雙制動機械裝置
- 一體成形的小齒輪組
- 防腐銹塗層與內部零組件防腐銹特殊處理
- 新專利”可調式尾端鏈條塊”
- 不須載重即可啟動制動裝置
- 只需標示載重規格2%的重量即可正常起、降、停留運作，避免載重不足而無法正常運作。
- 在ASTM B117測試規範下，超過1000小時的鹽水防銹測試
- 符合並超過海洋使用等級IMCA D028 Rev 1規範
- 符合並超過國際相關規範標準
- 負載限制器可供選擇
- 通過認證並有過往使用紀錄
- 操作溫度範圍：-40°C ~ +50°C



SLH + Load Limiter



Product code	Capacity (ton)	Effort (kg)	Standard	Mass kg @ std HOL	Load Chain	
					Diameter (mm)	No. of falls
SLH-0080	0.8	23	3	9.1	Ø6.3	1
SLH-0150	1.5	26	3	12.6	Ø7.1	1
SLH-0300	3	38	3	22.0	Ø10.0	1
SLH-0600	6	40	3	36.5	Ø10.0	2
SLH-1000	10	47	3	56.3	Ø10.0	3
SLH-2000	20	43	3	174.0	Ø10.0	6