



ZQ 900-04

- 3 电缆进口 M 20 x 1.5
- 金属外壳
- 单向操作/线长最大75 m
- 释放按钮
- 位置指示
- 鲁棒设计
- 大配线室
- 不允许挂钩扭曲
- 外部密封圈
- 电线张紧和断线检测

数据

订货数据

产品描述	ZQ 900-04
商品编号(订购编号)	101184416
EAN(欧洲商品编号)	4030661332772
eCl@aa number, 版本: 9.0	27-37-12-01
eCl@ss number, Version 11.0	27-37-12-01
ETIM number, version 6.0	EC002026

许可 - 标准

证书	TÜV EAC
----	------------

总体数据

产品名称	ZQ 900
标准	IEC/EN 60947-5-1 EN ISO 13850 IEC/EN 60947-5-5

外壳材料	锌压铸
外壳涂层材料	涂色
触点材料，电气	银
盖子材料	玻璃纤维，热塑塑料
线长，最大	75 m
毛重	1,345 g

总体数据 – 产品特性

指示灯	否
安全触点数量	4

安全评估

标准	EN ISO 13849-1
任务时间	20 年

安全评估 – 安全输出

B10d 常闭触点(NC)	100,000 操作
----------------	------------

机械参数

机械寿命，最少	1,000,000 操作
---------	--------------

终端连接器	螺栓连接
线缆截面，最小	0.75 mm²
电缆截面，最大	2.5 mm²
注(电缆截面)	所有的电缆截面表示包括了导线和线耳

机械参数 – 尺寸

传感器长度	69.7 mm
传感器宽度	71.5 mm
传感器高度，最小	220.3 mm
传感器高度，最大	236.3 mm

环境条件

防护等级	IP 65 依据IEC/EN 60529
	IP 67 依据IEC/EN 60529

环境温度，最小	-25 ° C
环境温度，最大	+70 ° C
最大相对湿度	95 %

额定绝缘电压 U_i	500 V
额定冲击耐受电压 U_{imp}	6 kV

电气参数

热测试电流	6 A
应用类别 AC-15	230 VAC
应用类别 AC-15	4 A
应用类别 DC-13	24 VDC
应用类别 DC-13	1 A
开关元件	开启工具(NC)
开关原理	弹簧开关元件

注(通用)

若长度超过10 m，则必须每隔3至5 m安装一个支撑点。

与环境温度范围相关的紧急停止拉线开关的推荐电缆长度。

嵌环在受力时会略微变形，安装时需多次拉紧拉线。此后，拉绳必须使用吊环螺钉或张紧器重新拉直拧紧的G24-M20指示灯必须单独订购，见附件。

订货号


产品描述:
ZQ 900-(1) (2)

(1)

11	1 NO 触点/1 NC 触点
13	1 NO 触点 / 3 NC 触点
22	2 NO 触点 / 2 NC 触点
02	2 NC 触点
04	4 NC 触点

(2)

无	不带急停按钮
N	带急停按钮




ID: kzq90a13

| 72,1 kB | .cdr |

| 72,8 kB | .jpg | 352.778 x 130.528 mm - 1000 x 370 px - 72 dpi

| 1,6 kB | .png | 74.083 x 27.517 mm - 210 x 78 px - 72 dpi

特征曲线



ID: kzq90d02

| 8,9 kB | .png | 74.083 x 53.975 mm - 210 x 153 px - 72 dpi

| 154,7 kB | .jpg | 352.778 x 257.175 mm - 1000 x 729 px - 72 dpi

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司，上海市青浦区漕盈路3336号，
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。
可能会有技术修改和错误。
生成日期 2021/7/7 上午6:47